

## GOLINE

*“Plymovent GoLine: där skyddet mot inandning av svetsrök börjar.”*



### GOLINE OCH GOLINE<sup>PLUS</sup>

GoLine och GoLine<sup>plus</sup> från Plymovent är ett sortiment utsugningsenheter för svetsrök som erbjuder effektivt skydd mot exponering i verkstäder med mindre intensivt svetsarbete.

GoLine är den enkla startmodellen för tillfällig svets, arbeten GoLine<sup>plus</sup> är lämpad för mer industriella arbetsplatser.

### VARFÖR GOLINE OCH GOLINE<sup>PLUS</sup>

- Gott förhållande mellan pris/prestanda
- Effektivt skydd mot exponering av svetsrök
- Uppfyller NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
- Lämpat för svetsning av stål och rostfritt stål

### MOBILEGO OCH MOBILEGO<sup>PLUS</sup>

Kompakta och kraftiga mobila utsugningsenheter, försedda med två eller tre meter lång utsugningsarm. Armen kan rotera 360° grader och är mycket lätthanterlig.

### MONOGO OCH MONOGO<sup>PLUS</sup>

Utsugningsenhet med Econom arm och räckvidd upp till fyra meter. MonoGo är avsedd för fasta arbetsstationer och kan monteras mot väggen.



### DUALGO OCH DUALGO<sup>PLUS</sup>

Utsugningsenhet med två armar och en räckvidd upp till fyra meter. Alla DualGo-modeller har en kraftig fläkt, ett stort filter och en konstruktion där båda utsugningsarmarna kan vara i drift samtidigt.

### NÄR SKA GOLINE, GOLINE<sup>PLUS</sup> OCH ANDRA PLYMOVENT-PRODUKTER ANVÄNDAS

MobileGo och MonoGo är lämpade för sporadiska svetsarbeten.	En rulle massiv svetsstråd eller 7,5 kg svets elektroder i månaden. TIG avger endast ringa rök och kan användas obegränsat.
DualGo- och GoLine <sup>plus</sup> -modellerna är lämpade för lätta men regelbundna svetsarbeten.	2 rullar massiv svetsstråd eller 15 kg svets elektroder i månaden.
MFD- och SFD-modellerna är lämpade för regelbunden svetsning.	En rulle massiv svetsstråd eller 7,5 kg svets elektroder i veckan.
Den självreanende mobila utsugningsenheten är lämpad för regelbunden och intensiv svetsning.	Svetsarbeten med flusskärna, mer än en rulle svetsstråd eller 7,5 kg svets elektroder i veckan.
MFS och SFS, de självreanende utsugningsenheterna, är lämpade för regelbunden och intensiv svetsning.	Svetsarbeten med flusskärna, mer än en rulle svetsstråd eller 7,5 kg svets elektroder i veckan.



### MOBILEGO

Perfekt för flexibla verkstäder.



### MONOGO

Idealisk för en fast arbetsstation.



### DUALGO

Skapar stort utrymme!

## TEKNISKA DATA

	MobileGo	MobileGo <sup>plus</sup>	MonoGo	MonoGo <sup>plus</sup>	DualGo	DualGo <sup>plus</sup>
Ström	1,1 kW		1,1 kW		2,2 kW	
Spänning	115V-1-fas-50Hz 115V-1-fas-60Hz 230V-1-fas-50Hz		115V-1-fas-50Hz 115V-1-fas-60Hz 230V-1-fas-50Hz		380V-3-fas-50Hz 480V-3-fas-60Hz 600V-3-fas-60Hz	
Bullernivå	67 dB(A)		67 dB(A)		73 dB(A) Efter fläkten	
Filteryta huvudfilter	15m <sup>2</sup>	26m <sup>2</sup>	15m <sup>2</sup>	26m <sup>2</sup>	26m <sup>2</sup>	
Filtreringssteg	2 steg		2 steg		2 steg	
Effektivitet ISO 15012-1	W3		W3		W3	
Serviceindikator	✓		✓		✓	
Utsugningsarm ø 160 mm	2 m EA arm 3 m EA arm	2 m KUA arm 3 m KUA arm	2 m EA arm 3 m EA arm 4 m EA arm	2 m KUA arm 3 m KUA arm 4 m KUA arm	2 + 2 m EA arm 2 + 3 m EA arm 2 + 4 m EA arm 3 + 3 m EA arm 3 + 4 m EA arm 4 + 4 m EA arm	2 + 2 m KUA arm 2 + 3 m KUA arm 2 + 4 m KUA arm 3 + 3 m KUA arm 3 + 4 m KUA arm 4 + 4 m KUA arm

EA-arm: flexibel ytterslang  
KUA-arm: aluminiumrör

**PLYMOVENT**<sup>®</sup>  
clean air at work

International Distributor Sales  
Plymovent Group BV  
P.O. Box 9350  
1800 GJ Alkmaar  
The Netherlands

T +31 (0)72 5640 604  
F +31 (0)72 5644 469  
E [export@plymovent.com](mailto:export@plymovent.com)

*Plymovent bryr sig om luften ni andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i världen.*

*Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. Vår långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders behov gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.*